



**Dimensioni tecniche:**

Spessore parete	25 mm
Larghezza esterna (A)	396 cm
Profondità esterna (B)	494 cm
Larghezza interna (C)	373 cm
Profondità interna (D)	471 cm
Superficie interna	17,57 mq
Altezza minima (h1)	180 cm
Altezza massima (h2)	236 cm
Lunghezza gronda (G)	495 cm
Sviluppo falda (S)	217 cm
Superficie tetto	21,48 mq

**Infissi**

Tipo di porta	porta doppia finestrata a battente
Dimensioni porta	147x172 h cm
Serratura porta	doppio chiavistello
Tipo finestra	fissa con plexiglass
Dimensione finestra	46x68 h cm

**Pavimento e tetto**

trave difondazione	non presente
legno pavimento	non presente
legno tetto	OSB3 12 mm
Impermeabilizzazione tetto	guaina bituminosa sabbata colore nero

**Particolari costruttivi**

Trave difondazione	non presente
Listelli sottopavimento	non presente
Armatura di rinforzo pareti	in abete naturale

**Legno**

Tipolegno	abete
Trattamenti	nessuno
Colore	non colorata

**Garanzie e certificazioni**

Certificazione	PEFC/18-31-11
Garanzia	2 anni

**Imballo**

Misureimballo	220x115x95 h cm
Peso imballo	700 kg
Corrierabile su bancale	sì

A montaggio ultimato applicare un trattamento protettivo con impregnante neutro o colorato. Seguire i consigli di manutenzione riportati nelle istruzioni di montaggio